

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Ξηράς κόνεως **1kg**
με πλαστικό κλείστρο

ERP : 200-001-001



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένος ειδικά για προστασία σε μηχανές σκαφών, αυτοκίνητα, ιστιοπλοϊκά, κάμπινγκ κ.λ.π.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



- Εύκολη και εργονομική χρήση
- Γρήγορη και αποτελεσματική κατάσβεση
- Οικονομική συντήρηση και σέρβις
- Η ανεπίστροφη βαλβίδα πίσω από το μανόμετρο, διευκολύνει τον έλεγχο του πυροσβεστήρα
- Ο κύλινδρος του πυροσβεστήρα, καλύπτεται με πολυεστερική βαφή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και της ΕΕ βάσει πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας ISO 9001. Πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN3 και της οδηγίας για την ασφάλεια 2014/68/ΕΕ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασβεστική ικανότητα	8A 34B C
Βάρος κατασβεστικού υλικού	1kg
Πρωθητικό αέριο	N2 (άζωτο)
Χρόνος εκκένωσης	6 s
Πίεση δοκιμής δοχείου	25 bar
Πίεση λειτουργίας	12 bar
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30°C +60°C
Συνολικό βάρος	1,7kg
Πυρκαγιά υπό τάση	1000 V
Ύψος (A)	297mm
Διάμετρος κυλίνδρου (B)	86mm



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451
Τηλ. : +30 210 6208 500