

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Ξηράς κόνεως 2kg
με πλαστικό κλείστρο

ERP : 200-001-002

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένος ειδικά για προστασία σε αυτοκίνητα, φορτηγά, κτήρια, χώρους γραφείων, εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, γκαράζ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




- Εύκολη και εργονομική χρήση
- Γρήγορη και αποτελεσματική κατάσβεση
- Οικονομική συντήρηση και σέρβις
- Η ανεπίστροφη βαλβίδα πίσω από το μανόμετρο, διευκολύνει τον έλεγχο του πυροσβεστήρα
- Ο κύλινδρος του πυροσβεστήρα, καλύπτεται με πολυεστερική βαφή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και της ΕΕ βάσει πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας ISO 9001. Πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN3 και της οδηγίας για την ασφάλεια 2014/68/ΕΕ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασβεστική ικανότητα	13A 89B C
Βάρος κατασβεστικού υλικού	2kg
Προωθητικό αέριο	N2 (άζωτο)
Χρόνος εκκένωσης	9 s
Πίεση δοκιμής δοχείου	27 bar
Πίεση λειτουργίας	10 bar
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30°C +60°C
Συνολικό βάρος	3,5kg
Πυρκαγιά υπό τάση	1000 V
Ύψος (A)	355mm
Διάμετρος κυλίνδρου (B)	110mm



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451
Τηλ. : +30 210 6208 500