

Πυροσβεστήρας

CO2 5kg 89B

ERP : 200-003-002

Εφαρμογές

Εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου δεν συνιστάται η χρήση πυροσβεστικών σκονών λόγω της παρουσίας συσκευών ευαίσθητων στη σκόνη και τις ακαθαρσίες.
Ο πυροσβεστήρας δεν αφήνει υπολείμματα μετά την εφαρμογή.

Βασικά στοιχεία

- Νέας γενιάς, χαλύβδινος κύλινδρος.
- Οικονομική συντήρηση και σέρβις.
- Βαλβίδα εξοπλισμένη με δίσκο διάρρηξης.
- Η κατασκευή της βαλβίδας επιτρέπει την προσωρινή διακοπή της εκτόνωσης.
- Κύλινδρος του εκτοξευτήρα καλυμμένος με πολυεστερικά χρώματα, ανθεκτικός στην ακτινοβολία UV.



Ποιότητα και ασφάλεια

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και της ΕΕ βάσει πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας **ISO 9001**.
Πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN3 και της οδηγίας για την ασφάλεια **PED 2014/68/ΕΕ**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατάσβεστική ικανότητα	89B
Βάρος κατασβεστικού υλικού	5kg
Χρόνος λειτουργίας	9s
Πίεση δοκιμής κυλίνδρου	320bar
Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας	-30°C +60°C
Συνολικό βάρος	14kg
Πυρκαγιά υπό τάση	1000V
Ύψος	685mm
Διάμετρος κυλίνδρου (B)	Φ136mm



CE
0062



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ / FAX : +30 210 6208 500