

# Πυροσβεστήρας

τροχήλατος αφρού 25lt

ERP: 201-002-025

Τροχήλατος πυροσβεστήρας αφρού  
πιστοποιημένος κατά **PED 2014/68/EE**  
και **EN1866** καθώς και με **πιστοποίηση**  
**για τη ναυτιλία.**



0029 / 2018

## ● ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| Κατασβεστικό μέσο              | ————— | AFFF 6%    |
| Χωρητικότητα (lt)              | ————— | 25         |
| Ύψος (mm)                      | ————— | 940        |
| Όγκος δοχείου (lt)             | ————— | 40         |
| Χρόνος εκκένωσης (second)      | ————— | 30         |
| Συνολικό βάρος (kg)            | ————— | 48         |
| Πίεση λειτουργίας (bar)        | ————— | 15         |
| Πίεση δοκιμής (bar)            | ————— | 30         |
| Εύρος θερμοκρασίας             | ————— | +5°C +60°C |
| Κατασβεστική ικανότητα         | ————— | A IV B     |
| Πιστοποιημένος κατά EN 1866    | ————— | ✓          |
| Πιστοποιημένος για τη Ναυτιλία | ————— | ✓          |



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr



**FLAMECONTROL**

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

**Τηλ / FAX :** +30 210 6208 500