



Πυροσβεστήρας

τροχήλατος, ξηράς κόνεως 50kg

ERP : 100-001-050

- Ελληνικής κατασκευής
- Πυροσβεστήρας ηλεκτροστατικά βαμμένου ερυθρού χρώματος (RAL 3000), με πάχος τοιχώματος 3mm.
- Ανάγλυφα χαραγμένα στην φιάλη ο κατασκευαστής, το έτος κατασκευής, η πιστοποίηση CE, τα bar πίεσης υδραυλικής δοκιμής και ανώτερης πίεσης, η χωρητικότητα του δοχείου και ο μοναδικός σειριακός αριθμός.
- Αποτελούμενος από κλείστρο διακοπής χειροκίνητης λειτουργίας προσαρμοσμένος στη κορυφή της φιάλης, μανόμετρο ένδειξης πίεσης, ελαστικός σωλήνας εκτόξευσης 5m με μηχανισμό ελέγχου εκτόξευσης και ρόδες.

● ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Εγκλωβισμένης Πίεσης
Κατασβεστικό μέσο	ABC 40% και πίεση αζώτου 15 bar
Ύψος (mm)	1200
Πιστοποιημένος κατά EN 1866	✓



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ / FAX : +30 210 6208 500