


Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg



ERP : 129-001-007



● ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Εγκλωβισμένης Πίεσης
Κατασβεστικό μέσο	Ξηρά σκόνη ABC
Χωρητικότητα (kg)	6
Ύψος (mm)	530 ±3
Διάμετρος δοχείου (mm)	Φ154
Όγκος δοχείου (lt)	6.78
Πίεση λειτουργίας (bar)	15
Πίεση δοκιμής (bar)	27
Συνολικό βάρος (kg)	9.4
Χρόνος εκκένωσης (second)	19
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C +60°C
Κατασβεστική ικανότητα	43A-233B
Τύπος στήριξης	Επιτοίχια βάση
Πιστοποιημένος κατά EN3	✓
Πιστοποιημένος για τη Ναυτιλία	✓

Αποδεκτός από την ΔΕΗ για διηλεκτρική αντοχή στα 35kV με βάση το πιστοποιητικό δοκιμών 2756/2024/ΔΚΚ-01.

Κατάλληλος και αντί του πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg, βάσει της με Αρ. Πρωτ. 14281 Φ.702.9 διευκρίνισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ. : +30 210 6208 500