


# Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg



ERP : 129-001-008

- Κατάλληλος και αντί του πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg βάσει της με Αρ. Πρωτ. 14281 Φ.702.9 διευκρίνισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Τύπος                          | Εγκλωβισμένης Πίεσης |
| Κατασβεστικό μέσο              | Ξηρά σκόνη ABC       |
| Χωρητικότητα (kg)              | 6                    |
| Ύψος (mm)                      | 530 ±3               |
| Διάμετρος δοχείου (mm)         | Φ154                 |
| Όγκος δοχείου (lt)             | 6.78                 |
| Πίεση λειτουργίας (bar)        | 15                   |
| Πίεση δοκιμής (bar)            | 27                   |
| Συνολικό βάρος (kg)            | 9.4                  |
| Χρόνος εκκένωσης (second)      | 19                   |
| Εύρος θερμοκρασίας             | -30°C +60°C          |
| Κατασβεστική ικανότητα         | 43A-233B             |
| Τύπος στήριξης                 | Επιτοίχια βάση       |
| Πιστοποιημένος κατά EN3        | ✓                    |
| Πιστοποιημένος για τη Ναυτιλία | ✓                    |



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

**FLAMECONTROL**

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ. : +30 210 6208 500