

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Ξηράς κόνεως 6kg
κατάλληλος για έως 90kV

ERP : 200-001-007



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένος για την προστασία κτηρίων, χώρων γραφείων, εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθηκών, γκαράζ, καθώς και κατοικιών και ιδιωτικών διαμερισμάτων. Ιδανικό για εφαρμογή σε οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



- Εύκολη και εργονομική χρήση
- Γρήγορη και αποτελεσματική κατάσβεση
- Οικονομική συντήρηση και σέρβις
- Η ανεπίστροφη βαλβίδα πίσω από το μανόμετρο, διευκολύνει τον έλεγχο του πυροσβεστήρα
- Ο κύλινδρος του πυροσβεστήρα, καλύπτεται με πολυεστερική βαφή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και της ΕΕ βάσει πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας ISO 9001. Πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN3 και της οδηγίας για την ασφάλεια 2014/68/ΕΕ. Αποδεκτός από την ΔΕΗ για διηλεκτρική αντοχή στα 90kV με βάση το πιστοποιητικό δοκιμών 131/2017/ΕΔΔ.

Κατάλληλος και αντί του πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg, βάσει της με Αρ. Πρωτ. 14281 Φ.702.9 διευκρίνισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασβεστική ικανότητα	43A 233B C
Βάρος κατασβεστικού υλικού	6kg
Προωθητικό αέριο	N2 (άζωτο)
Χρόνος εκκένωσης	15 s
Πίεση δοκιμής δοχείου	27 bar
Πίεση λειτουργίας	15 bar
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30°C +60°C
Συνολικό βάρος	9,3kg
Πυρκαγιά υπό τάση	90kV
Ύψος (Α)	495mm
Διάμετρος κυλίνδρου (Β)	160mm



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451
Τηλ. : +30 210 6208 500